

**Olio motore 5W40 Maranello – 0002889MR200
(90101)**

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

- 1.1 Identificatore del prodotto:** Olio motore 5W40 – 0002889MR200 (90101)
- 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati:**
Usi pertinenti: Lubrificante sintetico. Solo per uso professionale
Usi sconsigliati: Qualsiasi uso non specificato in questa scheda né nella scheda 7.3
- 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:** **DAC srl – www.dacsrl.net**
Via JF Kennedy 21
46019 Viadana (MN)
Tel. 0375820611
Fax. 0375785840
dac.info@dacsrl.net
- 1.4 Numero telefonico di emergenza:**

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

- 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela:**
Regolamento n°1272/2008 (CLP):
La classificazione di questo prodotto è stata realizzata in conformità con il Regolamento n°1272/2008 (CLP).
Aquatic Chronic 3: Pericolosità cronica per l'ambiente acquatico, Categoria 3, H412
- 2.2 Elementi dell'etichetta:**
Regolamento n°1272/2008 (CLP):
Indicazioni di pericolo:
Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Consigli di prudenza:
P273: Non disperdere nell'ambiente
P501: Smaltire il prodotto/recipiente nel rispetto della normativa riguardante i residui pericolosi, i contenitori o residui di contenitori
- 2.3 Altri pericoli:**
Non rilevante

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1 Sostanze:

Non applicabile

3.2 Miscele:

Descrizione chimica: Olio sintetico

Componenti:

In conformità con l'Allegato II del Regolamento (EC) n°1907/2006 (punto 3), il prodotto contiene:

Identificazione	Nome chimico/classificazione		Conc.
CAS: 64742-54-7 EC: 265-157-1 Index: 649-467-00-8 REACH: 01-2119484627-25-XXXX	distillati (petrolio), paraffinici pesanti +hydrotreating, < 3 % IP 346	ATP CLP00	50 - <75 %
	Regolamento 1272/2008		
CAS: 101316-72-7 EC: 309-877-7 Index: 649-530-00-X REACH: 01-2119489969-06-XXXX	Olio minerale a base paraffinica severamente raffinato, < 3 % DMSO	ATP CLP00	25 - <50 %
	Regolamento 1272/2008		
CAS: 121158-58-5 EC: 310-154-3 Index: Non applicabile REACH: 01-2119489969-06-XXXX	Fenolo, dodecil-, ramificato	Autoclassificata 	<1 %
	Regolamento 1272/2008	Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Eye Irrit. 2: H319; Repr. 2: H361; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; Skin Sens. 2: H318; Skin Sens. 3: H319; Skin Sens. 4: H330; Skin Sens. 5: H332; Skin Sens. 6: H334; Skin Sens. 7: H335; Skin Sens. 8: H336; Skin Sens. 9: H337; Skin Sens. 10: H338; Skin Sens. 11: H339; Skin Sens. 12: H340; Skin Sens. 13: H341; Skin Sens. 14: H342; Skin Sens. 15: H343; Skin Sens. 16: H344; Skin Sens. 17: H345; Skin Sens. 18: H346; Skin Sens. 19: H347; Skin Sens. 20: H348; Skin Sens. 21: H349; Skin Sens. 22: H350; Skin Sens. 23: H351; Skin Sens. 24: H352; Skin Sens. 25: H353; Skin Sens. 26: H354; Skin Sens. 27: H355; Skin Sens. 28: H356; Skin Sens. 29: H357; Skin Sens. 30: H358; Skin Sens. 31: H359; Skin Sens. 32: H360; Skin Sens. 33: H361; Skin Sens. 34: H362; Skin Sens. 35: H363; Skin Sens. 36: H364; Skin Sens. 37: H365; Skin Sens. 38: H366; Skin Sens. 39: H367; Skin Sens. 40: H368; Skin Sens. 41: H369; Skin Sens. 42: H370; Skin Sens. 43: H371; Skin Sens. 44: H372; Skin Sens. 45: H373; Skin Sens. 46: H374; Skin Sens. 47: H375; Skin Sens. 48: H376; Skin Sens. 49: H377; Skin Sens. 50: H378; Skin Sens. 51: H379; Skin Sens. 52: H380; Skin Sens. 53: H381; Skin Sens. 54: H382; Skin Sens. 55: H383; Skin Sens. 56: H384; Skin Sens. 57: H385; Skin Sens. 58: H386; Skin Sens. 59: H387; Skin Sens. 60: H388; Skin Sens. 61: H389; Skin Sens. 62: H390; Skin Sens. 63: H391; Skin Sens. 64: H392; Skin Sens. 65: H393; Skin Sens. 66: H394; Skin Sens. 67: H395; Skin Sens. 68: H396; Skin Sens. 69: H397; Skin Sens. 70: H398; Skin Sens. 71: H399; Skin Sens. 72: H400; Skin Sens. 73: H401; Skin Sens. 74: H402; Skin Sens. 75: H403; Skin Sens. 76: H404; Skin Sens. 77: H405; Skin Sens. 78: H406; Skin Sens. 79: H407; Skin Sens. 80: H408; Skin Sens. 81: H409; Skin Sens. 82: H410; Skin Sens. 83: H411; Skin Sens. 84: H412; Skin Sens. 85: H413; Skin Sens. 86: H414; Skin Sens. 87: H415; Skin Sens. 88: H416; Skin Sens. 89: H417; Skin Sens. 90: H418; Skin Sens. 91: H419; Skin Sens. 92: H420; Skin Sens. 93: H421; Skin Sens. 94: H422; Skin Sens. 95: H423; Skin Sens. 96: H424; Skin Sens. 97: H425; Skin Sens. 98: H426; Skin Sens. 99: H427; Skin Sens. 100: H428; Skin Sens. 101: H429; Skin Sens. 102: H430; Skin Sens. 103: H431; Skin Sens. 104: H432; Skin Sens. 105: H433; Skin Sens. 106: H434; Skin Sens. 107: H435; Skin Sens. 108: H436; Skin Sens. 109: H437; Skin Sens. 110: H438; Skin Sens. 111: H439; Skin Sens. 112: H440; Skin Sens. 113: H441; Skin Sens. 114: H442; Skin Sens. 115: H443; Skin Sens. 116: H444; Skin Sens. 117: H445; Skin Sens. 118: H446; Skin Sens. 119: H447; Skin Sens. 120: H448; Skin Sens. 121: H449; Skin Sens. 122: H450; Skin Sens. 123: H451; Skin Sens. 124: H452; Skin Sens. 125: H453; Skin Sens. 126: H454; Skin Sens. 127: H455; Skin Sens. 128: H456; Skin Sens. 129: H457; Skin Sens. 130: H458; Skin Sens. 131: H459; Skin Sens. 132: H460; Skin Sens. 133: H461; Skin Sens. 134: H462; Skin Sens. 135: H463; Skin Sens. 136: H464; Skin Sens. 137: H465; Skin Sens. 138: H466; Skin Sens. 139: H467; Skin Sens. 140: H468; Skin Sens. 141: H469; Skin Sens. 142: H470; Skin Sens. 143: H471; Skin Sens. 144: H472; Skin Sens. 145: H473; Skin Sens. 146: H474; Skin Sens. 147: H475; Skin Sens. 148: H476; Skin Sens. 149: H477; Skin Sens. 150: H478; Skin Sens. 151: H479; Skin Sens. 152: H480; Skin Sens. 153: H481; Skin Sens. 154: H482; Skin Sens. 155: H483; Skin Sens. 156: H484; Skin Sens. 157: H485; Skin Sens. 158: H486; Skin Sens. 159: H487; Skin Sens. 160: H488; Skin Sens. 161: H489; Skin Sens. 162: H490; Skin Sens. 163: H491; Skin Sens. 164: H492; Skin Sens. 165: H493; Skin Sens. 166: H494; Skin Sens. 167: H495; Skin Sens. 168: H496; Skin Sens. 169: H497; Skin Sens. 170: H498; Skin Sens. 171: H499; Skin Sens. 172: H500; Skin Sens. 173: H501; Skin Sens. 174: H502; Skin Sens. 175: H503; Skin Sens. 176: H504; Skin Sens. 177: H505; Skin Sens. 178: H506; Skin Sens. 179: H507; Skin Sens. 180: H508; Skin Sens. 181: H509; Skin Sens. 182: H510; Skin Sens. 183: H511; Skin Sens. 184: H512; Skin Sens. 185: H513; Skin Sens. 186: H514; Skin Sens. 187: H515; Skin Sens. 188: H516; Skin Sens. 189: H517; Skin Sens. 190: H518; Skin Sens. 191: H519; Skin Sens. 192: H520; Skin Sens. 193: H521; Skin Sens. 194: H522; Skin Sens. 195: H523; Skin Sens. 196: H524; Skin Sens. 197: H525; Skin Sens. 198: H526; Skin Sens. 199: H527; Skin Sens. 200: H528; Skin Sens. 201: H529; Skin Sens. 202: H530; Skin Sens. 203: H531; Skin Sens. 204: H532; Skin Sens. 205: H533; Skin Sens. 206: H534; Skin Sens. 207: H535; Skin Sens. 208: H536; Skin Sens. 209: H537; Skin Sens. 210: H538; Skin Sens. 211: H539; Skin Sens. 212: H540; Skin Sens. 213: H541; Skin Sens. 214: H542; Skin Sens. 215: H543; Skin Sens. 216: H544; Skin Sens. 217: H545; Skin Sens. 218: H546; Skin Sens. 219: H547; Skin Sens. 220: H548; Skin Sens. 221: H549; Skin Sens. 222: H550; Skin Sens. 223: H551; Skin Sens. 224: H552; Skin Sens. 225: H553; Skin Sens. 226: H554; Skin Sens. 227: H555; Skin Sens. 228: H556; Skin Sens. 229: H557; Skin Sens. 230: H558; Skin Sens. 231: H559; Skin Sens. 232: H560; Skin Sens. 233: H561; Skin Sens. 234: H562; Skin Sens. 235: H563; Skin Sens. 236: H564; Skin Sens. 237: H565; Skin Sens. 238: H566; Skin Sens. 239: H567; Skin Sens. 240: H568; Skin Sens. 241: H569; Skin Sens. 242: H570; Skin Sens. 243: H571; Skin Sens. 244: H572; Skin Sens. 245: H573; Skin Sens. 246: H574; Skin Sens. 247: H575; Skin Sens. 248: H576; Skin Sens. 249: H577; Skin Sens. 250: H578; Skin Sens. 251: H579; Skin Sens. 252: H580; Skin Sens. 253: H581; Skin Sens. 254: H582; Skin Sens. 255: H583; Skin Sens. 256: H584; Skin Sens. 257: H585; Skin Sens. 258: H586; Skin Sens. 259: H587; Skin Sens. 260: H588; Skin Sens. 261: H589; Skin Sens. 262: H590; Skin Sens. 263: H591; Skin Sens. 264: H592; Skin Sens. 265: H593; Skin Sens. 266: H594; Skin Sens. 267: H595; Skin Sens. 268: H596; Skin Sens. 269: H597; Skin Sens. 270: H598; Skin Sens. 271: H599; Skin Sens. 272: H600; Skin Sens. 273: H601; Skin Sens. 274: H602; Skin Sens. 275: H603; Skin Sens. 276: H604; Skin Sens. 277: H605; Skin Sens. 278: H606; Skin Sens. 279: H607; Skin Sens. 280: H608; Skin Sens. 281: H609; Skin Sens. 282: H610; Skin Sens. 283: H611; Skin Sens. 284: H612; Skin Sens. 285: H613; Skin Sens. 286: H614; Skin Sens. 287: H615; Skin Sens. 288: H616; Skin Sens. 289: H617; Skin Sens. 290: H618; Skin Sens. 291: H619; Skin Sens. 292: H620; Skin Sens. 293: H621; Skin Sens. 294: H622; Skin Sens. 295: H623; Skin Sens. 296: H624; Skin Sens. 297: H625; Skin Sens. 298: H626; Skin Sens. 299: H627; Skin Sens. 300: H628; Skin Sens. 301: H629; Skin Sens. 302: H630; Skin Sens. 303: H631; Skin Sens. 304: H632; Skin Sens. 305: H633; Skin Sens. 306: H634; Skin Sens. 307: H635; Skin Sens. 308: H636; Skin Sens. 309: H637; Skin Sens. 310: H638; Skin Sens. 311: H639; Skin Sens. 312: H640; Skin Sens. 313: H641; Skin Sens. 314: H642; Skin Sens. 315: H643; Skin Sens. 316: H644; Skin Sens. 317: H645; Skin Sens. 318: H646; Skin Sens. 319: H647; Skin Sens. 320: H648; Skin Sens. 321: H649; Skin Sens. 322: H650; Skin Sens. 323: H651; Skin Sens. 324: H652; Skin Sens. 325: H653; Skin Sens. 326: H654; Skin Sens. 327: H655; Skin Sens. 328: H656; Skin Sens. 329: H657; Skin Sens. 330: H658; Skin Sens. 331: H659; Skin Sens. 332: H660; Skin Sens. 333: H661; Skin Sens. 334: H662; Skin Sens. 335: H663; Skin Sens. 336: H664; Skin Sens. 337: H665; Skin Sens. 338: H666; Skin Sens. 339: H667; Skin Sens. 340: H668; Skin Sens. 341: H669; Skin Sens. 342: H670; Skin Sens. 343: H671; Skin Sens. 344: H672; Skin Sens. 345: H673; Skin Sens. 346: H674; Skin Sens. 347: H675; Skin Sens. 348: H676; Skin Sens. 349: H677; Skin Sens. 350: H678; Skin Sens. 351: H679; Skin Sens. 352: H680; Skin Sens. 353: H681; Skin Sens. 354: H682; Skin Sens. 355: H683; Skin Sens. 356: H684; Skin Sens. 357: H685; Skin Sens. 358: H686; Skin Sens. 359: H687; Skin Sens. 360: H688; Skin Sens. 361: H689; Skin Sens. 362: H690; Skin Sens. 363: H691; Skin Sens. 364: H692; Skin Sens. 365: H693; Skin Sens. 366: H694; Skin Sens. 367: H695; Skin Sens. 368: H696; Skin Sens. 369: H697; Skin Sens. 370: H698; Skin Sens. 371: H699; Skin Sens. 372: H700; Skin Sens. 373: H701; Skin Sens. 374: H702; Skin Sens. 375: H703; Skin Sens. 376: H704; Skin Sens. 377: H705; Skin Sens. 378: H706; Skin Sens. 379: H707; Skin Sens. 380: H708; Skin Sens. 381: H709; Skin Sens. 382: H710; Skin Sens. 383: H711; Skin Sens. 384: H712; Skin Sens. 385: H713; Skin Sens. 386: H714; Skin Sens. 387: H715; Skin Sens. 388: H716; Skin Sens. 389: H717; Skin Sens. 390: H718; Skin Sens. 391: H719; Skin Sens. 392: H720; Skin Sens. 393: H721; Skin Sens. 394: H722; Skin Sens. 395: H723; Skin Sens. 396: H724; Skin Sens. 397: H725; Skin Sens. 398: H726; Skin Sens. 399: H727; Skin Sens. 400: H728; Skin Sens. 401: H729; Skin Sens. 402: H730; Skin Sens. 403: H731; Skin Sens. 404: H732; Skin Sens. 405: H733; Skin Sens. 406: H734; Skin Sens. 407: H735; Skin Sens. 408: H736; Skin Sens. 409: H737; Skin Sens. 410: H738; Skin Sens. 411: H739; Skin Sens. 412: H740; Skin Sens. 413: H741; Skin Sens. 414: H742; Skin Sens. 415: H743; Skin Sens. 416: H744; Skin Sens. 417: H745; Skin Sens. 418: H746; Skin Sens. 419: H747; Skin Sens. 420: H748; Skin Sens. 421: H749; Skin Sens. 422: H750; Skin Sens. 423: H751; Skin Sens. 424: H752; Skin Sens. 425: H753; Skin Sens. 426: H754; Skin Sens. 427: H755; Skin Sens. 428: H756; Skin Sens. 429: H757; Skin Sens. 430: H758; Skin Sens. 431: H759; Skin Sens. 432: H760; Skin Sens. 433: H761; Skin Sens. 434: H762; Skin Sens. 435: H763; Skin Sens. 436: H764; Skin Sens. 437: H765; Skin Sens. 438: H766; Skin Sens. 439: H767; Skin Sens. 440: H768; Skin Sens. 441: H769; Skin Sens. 442: H770; Skin Sens. 443: H771; Skin Sens. 444: H772; Skin Sens. 445: H773; Skin Sens. 446: H774; Skin Sens. 447: H775; Skin Sens. 448: H776; Skin Sens. 449: H777; Skin Sens. 450: H778; Skin Sens. 451: H779; Skin Sens. 452: H780; Skin Sens. 453: H781; Skin Sens. 454: H782; Skin Sens. 455: H783; Skin Sens. 456: H784; Skin Sens. 457: H785; Skin Sens. 458: H786; Skin Sens. 459: H787; Skin Sens. 460: H788; Skin Sens. 461: H789; Skin Sens. 462: H790; Skin Sens. 463: H791; Skin Sens. 464: H792; Skin Sens. 465: H793; Skin Sens. 466: H794; Skin Sens. 467: H795; Skin Sens. 468: H796; Skin Sens. 469: H797; Skin Sens. 470: H798; Skin Sens. 471: H799; Skin Sens. 472: H800; Skin Sens. 473: H801; Skin Sens. 474: H802; Skin Sens. 475: H803; Skin Sens. 476: H804; Skin Sens. 477: H805; Skin Sens. 478: H806; Skin Sens. 479: H807; Skin Sens. 480: H808; Skin Sens. 481: H809; Skin Sens. 482: H810; Skin Sens. 483: H811; Skin Sens. 484: H812; Skin Sens. 485: H813; Skin Sens. 486: H814; Skin Sens. 487: H815; Skin Sens. 488: H816; Skin Sens. 489: H817; Skin Sens. 490: H818; Skin Sens. 491: H819; Skin Sens. 492: H820; Skin Sens. 493: H821; Skin Sens. 494: H822; Skin Sens. 495: H823; Skin Sens. 496: H824; Skin Sens. 497: H825; Skin Sens. 498: H826; Skin Sens. 499: H827; Skin Sens. 500: H828; Skin Sens. 501: H829; Skin Sens. 502: H830; Skin Sens. 503: H831; Skin Sens. 504: H832; Skin Sens. 505: H833; Skin Sens. 506: H834; Skin Sens. 507: H835; Skin Sens. 508: H836; Skin Sens. 509: H837; Skin Sens. 510: H838; Skin Sens. 511: H839; Skin Sens. 512: H840; Skin Sens. 513: H841; Skin Sens. 514: H842; Skin Sens. 515: H843; Skin Sens. 516: H844; Skin Sens. 517: H845; Skin Sens. 518: H846; Skin Sens. 519: H847; Skin Sens. 520: H848; Skin Sens. 521: H849; Skin Sens. 522: H850; Skin Sens. 523: H851; Skin Sens. 524: H852; Skin Sens. 525: H853; Skin Sens. 526: H854; Skin Sens. 527: H855; Skin Sens. 528: H856; Skin Sens. 529: H857; Skin Sens. 530: H858; Skin Sens. 531: H859; Skin Sens. 532: H860; Skin Sens. 533: H861; Skin Sens. 534: H862; Skin Sens. 535: H863; Skin Sens. 536: H864; Skin Sens. 537: H865; Skin Sens. 538: H866; Skin Sens. 539: H867; Skin Sens. 540: H868; Skin Sens. 541: H869; Skin Sens. 542: H870; Skin Sens. 543: H871; Skin Sens. 544: H872; Skin Sens. 545: H873; Skin Sens. 546: H874; Skin Sens. 547: H875; Skin Sens. 548: H876; Skin Sens. 549: H877; Skin Sens. 550: H878; Skin Sens. 551: H879; Skin Sens. 552: H880; Skin Sens. 553: H881; Skin Sens. 554: H882; Skin Sens. 555: H883; Skin Sens. 556: H884; Skin Sens. 557: H885; Skin Sens. 558: H886; Skin Sens. 559: H887; Skin Sens. 560: H888; Skin Sens. 561: H889; Skin Sens. 562: H890; Skin Sens. 563: H891; Skin Sens. 564: H892; Skin Sens. 565: H893; Skin Sens. 566: H894; Skin Sens. 567: H895; Skin Sens. 568: H896; Skin Sens. 569: H897; Skin Sens. 570: H898; Skin Sens. 571: H899; Skin Sens. 572: H900; Skin Sens. 573: H901; Skin Sens. 574: H902; Skin Sens. 575: H903; Skin Sens. 576: H904; Skin Sens. 577: H905; Skin Sens. 578: H906; Skin Sens. 579: H907; Skin Sens. 580: H908; Skin Sens. 581: H909; Skin Sens. 582: H910; Skin Sens. 583: H911; Skin Sens. 584: H912; Skin Sens. 585: H913; Skin Sens. 586: H914; Skin Sens. 587: H915; Skin Sens. 588: H916; Skin Sens. 589: H917; Skin Sens. 590: H918; Skin Sens. 591: H919; Skin Sens. 592: H920; Skin Sens. 593: H921; Skin Sens. 594: H922; Skin Sens. 595: H923; Skin Sens. 596: H924; Skin Sens. 597: H925; Skin Sens. 598: H926; Skin Sens. 599: H927; Skin Sens. 600: H928; Skin Sens. 601: H929; Skin Sens. 602: H930; Skin Sens. 603: H931; Skin Sens. 604: H932; Skin Sens. 605: H933; Skin Sens. 606: H934; Skin Sens. 607: H935; Skin Sens. 608: H936; Skin Sens. 609: H937; Skin Sens. 610: H938; Skin Sens. 611: H939; Skin Sens. 612: H940; Skin Sens. 613: H941; Skin Sens. 614: H942; Skin Sens. 615: H943; Skin Sens. 616: H944; Skin Sens. 617: H945; Skin Sens. 618: H946; Skin Sens. 619: H947; Skin Sens. 620: H948; Skin Sens. 621: H949; Skin Sens. 622: H950; Skin Sens. 623: H951; Skin Sens. 624: H952; Skin Sens. 625: H953; Skin Sens. 626: H954; Skin Sens. 627: H955; Skin Sens. 628: H956; Skin Sens. 629: H957; Skin Sens. 630: H958; Skin Sens. 631: H959; Skin Sens. 632: H960; Skin Sens. 633: H961; Skin Sens. 634: H962; Skin Sens. 635: H963; Skin Sens. 636: H964; Skin Sens. 637: H965; Skin Sens. 638: H966; Skin Sens. 639: H967; Skin Sens. 640: H968; Skin Sens. 641: H969; Skin Sens. 642: H970; Skin Sens. 643: H971; Skin Sens. 644: H972; Skin Sens. 645: H973; Skin Sens. 646: H974; Skin Sens. 647: H975; Skin Sens. 648: H976; Skin Sens. 649: H977; Skin Sens. 650: H978; Skin Sens. 651: H979; Skin Sens. 652: H980; Skin Sens. 653: H981; Skin Sens. 654: H982; Skin Sens. 655: H983; Skin Sens. 656: H984; Skin Sens. 657: H985; Skin Sens. 658: H986; Skin Sens. 659: H987; Skin Sens. 660: H988; Skin Sens. 661: H989; Skin Sens. 662: H990; Skin Sens. 663: H991; Skin Sens. 664: H992; Skin Sens. 665: H993; Skin Sens. 666: H994; Skin Sens. 667: H995; Skin Sens. 668: H996; Skin Sens. 669: H997; Skin Sens. 670: H998; Skin Sens. 671: H999; Skin Sens. 672: H1000; Skin Sens. 673: H1001; Skin Sens. 674: H1002; Skin Sens. 675: H1003; Skin Sens. 676: H1004; Skin Sens. 677: H1005; Skin Sens. 678: H1006; Skin Sens. 679: H1007; Skin Sens. 680: H1008; Skin Sens. 681: H1009; Skin Sens. 682: H1010; Skin Sens. 683: H1011; Skin Sens. 684: H1012; Skin Sens. 685: H1013; Skin Sens. 686: H1014; Skin Sens. 687: H1015; Skin Sens. 688: H1016; Skin Sens. 689: H1017; Skin Sens. 690: H1018; Skin Sens. 691: H1019; Skin Sens. 692: H1020; Skin Sens. 693: H1021; Skin Sens. 694: H1022; Skin Sens. 695: H1023; Skin Sens. 696: H1024; Skin Sens. 697: H1025; Skin Sens. 698: H1026; Skin Sens. 699: H1027; Skin Sens. 700: H1028; Skin Sens. 701: H1029; Skin Sens. 702: H1030; Skin Sens. 703: H1031; Skin Sens. 704: H1032; Skin Sens. 705: H1033; Skin Sens. 706: H1034; Skin Sens. 707: H1035; Skin Sens. 708: H1036; Skin Sens. 709: H1037; Skin Sens. 710: H1038; Skin Sens. 711: H1039; Skin Sens. 712: H1040; Skin Sens. 713: H1041; Skin Sens. 714: H1042; Skin Sens. 715: H1043; Skin Sens. 716: H1044; Skin Sens. 717: H1045; Skin Sens. 718: H1046; Skin Sens. 719: H1047; Skin Sens. 720: H1048; Skin Sens. 721: H1049; Skin Sens. 722: H1050; Skin Sens. 723: H1051; Skin Sens. 724: H1052; Skin Sens. 725: H1053; Skin Sens. 726: H1054; Skin Sens. 727: H1055; Skin Sens. 728: H1056; Skin Sens. 729: H1057; Skin Sens. 730: H1058; Skin Sens. 731: H1059; Skin Sens. 732: H1060; Skin Sens. 733: H1061; Skin Sens. 734: H1062; Skin Sens. 735: H1063; Skin Sens. 736: H1064; Skin Sens. 737: H1065; Skin Sens. 738: H1066; Skin Sens. 739: H1067; Skin Sens. 740: H1068; Skin Sens. 741: H1069; Skin Sens. 742: H1070; Skin Sens. 743: H1071; Skin Sens. 744: H1072; Skin Sens. 745: H1073; Skin Sens. 746: H1074; Skin Sens. 747: H1075; Skin Sens. 748: H1076; Skin Sens. 749: H1077; Skin Sens. 750: H1078; Skin Sens. 751: H1079; Skin Sens. 752: H1080; Skin Sens. 753: H1081; Skin Sens. 754: H1082; Skin Sens. 755: H1083; Skin Sens. 756: H1084; Skin Sens. 757: H1085; Skin Sens. 758: H1086; Skin Sens. 759: H1087; Skin Sens. 760: H1088; Skin Sens. 761: H1089; Skin Sens. 762: H1090; Skin Sens. 763: H1091; Skin Sens. 764: H1092; Skin Sens. 765: H1093; Skin Sens. 766: H1094; Skin Sens. 767: H1095; Skin Sens. 768: H1096; Skin Sens. 769: H1097; Skin Sens. 770: H1098; Skin Sens. 771: H1099; Skin Sens. 772: H1100; Skin Sens. 773: H1101; Skin Sens. 774: H1102; Skin Sens. 775: H1103; Skin Sens. 776: H1104; Skin Sens. 777: H1105; Skin Sens. 778: H1106; Skin Sens. 779: H1107; Skin Sens. 780: H1108; Skin Sens. 781: H1109; Skin Sens. 782: H1110; Skin Sens. 783: H1111; Skin Sens. 784: H1112; Skin Sens. 785: H1113; Skin Sens. 786: H1114; Skin Sens. 787: H1115; Skin Sens. 788: H1116; Skin Sens. 789: H1117; Skin Sens. 790: H1118; Skin Sens. 791: H1119; Skin Sens. 792: H1120; Skin Sens. 793: H1121; Skin Sens. 794: H1122; Skin Sens. 795: H1123; Skin Sens. 796: H1124; Skin Sens. 797: H1125; Skin Sens. 798: H1126; Skin Sens. 799: H1127; Skin Sens. 800: H1128; Skin Sens. 801: H1129; Skin Sens. 802: H1130; Skin Sens. 803: H1131; Skin Sens. 804: H1132; Skin Sens. 805: H1133; Skin Sens. 806: H1134; Skin Sens. 807: H1135; Skin Sens. 808: H1136; Skin Sens. 809: H1137; Skin Sens. 810:	

**Olio motore 5W40 Maranello – 0002889MR200
(90101)**

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso:

I sintomi come conseguenza di un'intossicazione possono presentarsi posteriormente all'esposizione, per cui, in caso di dubbi, esposizione diretta al prodotto chimico o persistenza del malessere, sollecitare l'intervento di un medico, mostrandogli la scheda di dati di sicurezza del prodotto.

Per inalazione:

Si tratta di un prodotto che non contiene sostanze classificate come pericolose per inalazione, tuttavia si raccomanda in caso di sintomi di intossicazione di portare via la persona coinvolta dal luogo di esposizione, portarlo all'aria aperta e tenerlo a riposo. Se i sintomi persistono richiedere l'intervento di un medico.

Per contatto con la pelle:

Si tratta di un prodotto non classificato come pericoloso a contatto con la pelle. Tuttavia si raccomanda in caso di contatto con la pelle di levarsi vestiti e scarpe contaminati, sciacquare la pelle o fare la doccia alla persona coinvolta con abbondante acqua e sapone neutro. In caso di gravi condizioni rivolgersi al medico.

Per contatto con gli occhi:

Sciacquare gli occhi con abbondante acqua per almeno 15 minuti. Nel caso in cui l'interessato porti lenti a contatto, queste vanno rimosse purché non siano attaccate agli occhi, poiché in quel caso si potrebbe arrecare un danno addizionale. In tutti i casi, dopo il lavaggio bisogna rivolgersi al medico il più rapidamente possibile con la scheda di dati di sicurezza del prodotto.

Per ingestione/aspirazione:

Non indurre al vomito, nel caso in cui si produca naturalmente mantenere la testa inclinata in avanti per evitare l'aspirazione. Tenere la persona coinvolta a riposo. Sciacquare bocca e gola, in quanto c'è la possibilità che siano state danneggiate con l'ingestione.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati:

Gli effetti acuti e ritardati sono indicati nei paragrafi 2 e 11.

4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali:

Non rilevante

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione:

Prodotto non infiammabile sotto condizioni normali di stoccaggio, manipolazione e uso. In caso di incendio in seguito a manipolazione, stoccaggio o uso indebito, utilizzare preferibilmente estintori di polvere polivalente (polvere ABC), in conformità con il Regolamento relativo alle Installazioni di protezione contro gli incendi. **NON SI CONSIGLIA** l'utilizzo di getti d'acqua come agente estinguente.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:

Come conseguenza della combustione o decomposizione termica si generano sottoprodotti di reazione che possono risultare altamente tossici e, quindi, possono presentare un alto rischio per la salute.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi:

A seconda della gravità dell'incendio può rendersi necessario l'utilizzo di vestiti protettivi completi e attrezzatura per la respirazione autonoma. Disporre di un minimo di impianti di emergenza o elementi per l'intervento (coperte ignifughe, kit per pronto soccorso, ...) in conformità con la Direttiva 89/654/EC.

Disposizioni aggiuntive:

Agire in conformità con il Piano di Emergenza Interno e le Schede Informativa sull'intervento in caso di incidenti e altre emergenze. Eliminare qualsiasi fonte di ignizione. In caso di incendio, raffreddare recipienti e serbatoi di stoccaggio dei prodotti possibili di infiammarsi, esplodere o BLEVE come conseguenza di alte temperature. Evitare il versamento dei prodotti impiegati per l'estinzione dell'incendio in acqua.

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza:

Isolare le fughe a patto che questo non presupponga un rischio aggiuntivo per le persone che effettuano questa funzione. In caso di potenziale contatto con il prodotto versato si rende obbligatorio l'utilizzo di elementi di protezione personale (vedere paragrafo 8). Evacuare la zona e tenere lontane le persone prive di protezione.

6.2 Precauzioni ambientali:

Evitare a ogni costo qualsiasi tipo di versamento nell'ambiente acquatico. Contenere adeguatamente il prodotto assorbito in recipienti a chiusura ermetica. Notificare all'autorità competente in caso di esposizione al pubblico in generale o all'ambiente.

- Continua alla pagina successiva -

**Olio motore 5W40 Maranello – 0002889MR200
(90101)**

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE (continua)

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

Si raccomanda:

Assorbire il versamento mediante sabbia o assorbente inerte e spostarlo in un luogo sicuro. Non assorbire con segatura o altro assorbente infiammabile. Per qualsiasi considerazione relativa all'eliminazione consultare il paragrafo 13.

6.4 Riferimento ad altre sezioni:

Vedere paragrafi 8 e 13.

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura:

A.- Precauzioni per un manipolazione sicuro

Soddisfare la legislazione in vigore in materia di prevenzione di rischi sul lavoro. Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Controllare fuoriuscite e residui, eliminandoli con metodi sicuri (paragrafo 6). Evitare il versamento libero dai recipienti. Mantenere ordine e pulizia dove si maneggiano prodotti pericolosi.

B.- Raccomandazioni tecniche per la prevenzione di incendi ed esplosioni.

Prodotto non infiammabile sotto condizioni normali di stoccaggio, manipolazione e uso. Si raccomanda di travasare lentamente per evitare di generare cariche elettrostatiche che possano coinvolgere prodotti infiammabili. Consultare il paragrafo 10 su condizioni e materiali da evitare.

C.- Raccomandazioni tecniche per prevenire rischi ergonomici e tossicologici.

Evitare di mangiare o bere durante la manipolazione e avere poi cura di lavarsi con i prodotti adeguati.

D.- Raccomandazioni tecniche per prevenire rischi ambientali

A causa della pericolosità di questo prodotto per l'ambiente si raccomanda di maneggiarlo in un'area che disponga di barriere di controllo della contaminazione in caso di versamento, così come disporre di materiale assorbente in prossimità dello stesso

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità:

A.- Misure tecniche per lo stoccaggio

T^a minima: 5 °C

T^a massima: 30 °C

Tempo massimo: 6 mesi

B.- Condizioni generali per lo stoccaggio

Evitare fonti di calore, radiazione, elettricità statica e il contatto con alimenti. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 10.5

7.3 Usi finali particolari:

Salvo le indicazioni già specificate non è necessario effettuare alcuna raccomandazione speciale in quanto agli utilizzi di detto prodotto.

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri di controllo:

Sostanze i cui valori limite di esposizione professionale devono essere controllati nell'ambiente di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni):

Non esistono valori limiti ambientali per le sostanze che costituiscono la miscela.

DNEL (Lavoratori):

Identificazione		Breve esposizione		Esposizione lunga	
		Sistemico	Locale	Sistemico	Locale
Fenolo, dodecil-, ramificato CAS: 121158-58-5 EC: 310-154-3	Orale	Non rilevante	Non rilevante	Non rilevante	Non rilevante
	Cutanea	166 mg/kg	Non rilevante	0,25 mg/kg	Non rilevante
	Inalazione	44,18 mg/m ³	Non rilevante	Non rilevante	Non rilevante

DNEL (Popolazione):

- Continua alla pagina successiva -

**Olio motore 5W40 Maranello – 0002889MR200
(90101)**

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE (continua)

Identificazione		Breve esposizione		Esposizione lunga	
		Sistemico	Locale	Sistemico	Locale
Fenolo, dodecil-, ramificato CAS: 121158-58-5 EC: 310-154-3	Orale	1,26 mg/kg	Non rilevante	0,075 mg/kg	Non rilevante
	Cutanea	50 mg/kg	Non rilevante	0,075 mg/kg	Non rilevante
	Inalazione	13,26 mg/m ³	Non rilevante	0,79 mg/m ³	Non rilevante

PNEC:

Identificazione				
distillati (petrolio), paraffinici pesanti +hydrotreating, < 3 % IP 346 CAS: 64742-54-7 EC: 265-157-1	STP	Non rilevante	Acqua fresca	Non rilevante
	Suolo	Non rilevante	Acqua marina	Non rilevante
	Intermittente	Non rilevante	Sedimento (Acqua fresca)	Non rilevante
	Orale	9,33 g/kg	Sedimento (Acqua marina)	Non rilevante
Olio minerale a base paraffinica severamente raffinato, < 3 % DMSO CAS: 101316-72-7 EC: 309-877-7	STP	Non rilevante	Acqua fresca	Non rilevante
	Suolo	Non rilevante	Acqua marina	Non rilevante
	Intermittente	Non rilevante	Sedimento (Acqua fresca)	Non rilevante
	Orale	9,33 g/kg	Sedimento (Acqua marina)	Non rilevante
Fenolo, dodecil-, ramificato CAS: 121158-58-5 EC: 310-154-3	STP	100 mg/L	Acqua fresca	0,000074 mg/L
	Suolo	0,118 mg/kg	Acqua marina	0,0000074 mg/L
	Intermittente	0,00037 mg/L	Sedimento (Acqua fresca)	0,226 mg/kg
	Orale	4 g/kg	Sedimento (Acqua marina)	0,0266 mg/kg

8.2 Controlli dell'esposizione:



A.- Misure generali di sicurezza e igiene nell'ambiente di lavoro

Come misura di prevenzione si raccomanda l'utilizzo di attrezzature di protezione individuale di base, marcate dal corrispondente "sigillo CE". Per maggiori informazioni sull'attrezzatura di protezione individuale (immagazzinamento, utilizzo, categoria di protezione, ecc.) consultare il foglietto informativo fornito dal produttore dell'DPI. Le indicazioni contenute in questo punto si riferiscono al prodotto puro. Le misure di protezione per il prodotto diluito potranno variare in funzione del suo grado di diluizione, dell'utilizzo, del metodo di applicazione, ecc. Per determinare l'obbligo d'installazione di docce d'emergenza e/o di colliri nei magazzini si prenderà in considerazione la normativa relativa all'immagazzinamento di prodotti chimici applicabile a ogni caso. Per maggiori informazioni, leggere i paragrafi 7.1 e 7.2.



B.- Protezione dell'apparato respiratorio.

Sarà necessario l'utilizzo di attrezzature di protezione nel caso di formazione di nebbia o di superamento dei limiti di esposizione professionale.


C.- Protezione specifica delle mani.

Pittogramma	DPI	Marcato	Norme ECN	Osservazioni
 Protezione obbligatoria delle mani	Guanti di protezione contro rischi minori			Sostituire i guanti al primo segno di deterioramento. Per periodi di esposizione prolungata al prodotto da parte di utenti professionisti/industriali si consiglia l'uso di guanti CE III ai sensi delle normative EN 420 ed EN 374.

D.- Protezione oculare e facciale

Pittogramma	DPI	Marcato	Norme ECN	Osservazioni
 Protezione obbligatoria del viso	Occhiali panoramici contro schizzi di liquido		EN 166:2001 EN ISO 4007:2012	Pulire quotidianamente e disinfettare periodicamente in conformità con le istruzioni del produttore


E.- Protezione del corpo

Pittogramma	DPI	Marcato	Norme ECN	Osservazioni
	Vestito da lavoro			Nessuna



- Continua alla pagina successiva -

**Olio motore 5W40 Maranello – 0002889MR200
(90101)**

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE (continua)

Pittogramma	DPI	Marcato	Norme ECN	Osservazioni
	Scarpe da lavoro antiscivolo		EN ISO 20347:2012	Nessuna

F.- Misure complementari di emergenza

Misura di emergenza	Norme	Misura di emergenza	Norme
 Doccia di emergenza	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2002	 Bagno oculare	DIN 12 899 ISO 3864-1:2002

Controlli dell'esposizione dell'ambiente:

In virtù della legislazione comunitaria sulla protezione dell'ambiente si raccomanda di evitare il rilascio del prodotto e dei suoi contenitori nell'ambiente. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 7.1.D

Composti organici volatili:

In applicazione della Direttiva 2010/75/EU, questo prodotto presenta le seguenti caratteristiche:

C.O.V. (Fornitura):	0 % peso
Densità di C.O.V. a 20 °C:	0 kg/m ³ (0 g/L)
Numero di carboni medio:	Non rilevante
Peso molecolare medio:	Non rilevante

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali:

Per informazioni complete vedere la scheda tecnica del prodotto.

Aspetto fisico:

Stato fisico a 20 °C:	Liquido
Aspetto:	Oleoso
Colore:	Non disponibile
Odore:	Non disponibile

Volatilità:

Punto di ebollizione alla pressione atmosferica:	311 °C
Tensione di vapore a 20 °C:	0 Pa
Tensione di vapore a 50 °C:	2 Pa (0 kPa)
Tasso di evaporazione a 20 °C:	Non rilevante *

Caratterizzazione del prodotto:

Densità a 20 °C:	875 kg/m ³
Densità relativa a 20 °C:	0,875
Viscosità dinamica a 20 °C:	Non rilevante *
Viscosità cinematica a 20 °C:	Non rilevante *
Viscosità cinematica a 40 °C:	Non rilevante *
Concentrazione:	Non rilevante *
pH:	Non rilevante *
Densità di vapore a 20 °C:	Non rilevante *
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua a 20 °C:	Non rilevante *
Solubilità in acqua a 20 °C:	Non rilevante *

*Non applicabile a causa della natura del prodotto, non forniscono informazioni di proprietà della sua pericolosità.

- Continua alla pagina successiva -

**Olio motore 5W40 Maranello – 0002889MR200
(90101)**

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE (continua)

Proprietà di solubilità:	Non rilevante *
Temperatura di decomposizione:	Non rilevante *
Punto di fusione/punto di congelamento:	Non rilevante *
Infiammabilità:	
Punto di infiammabilità:	Non infiammabile (>60 °C)
Temperatura di autoignizione:	260 °C
Limite di infiammabilità inferiore:	Non rilevante *
Limite di infiammabilità superiore:	Non rilevante *

9.2 Altre informazioni:

Tensione superficiale a 20 °C:	Non rilevante *
Indice di rifrazione:	Non rilevante *

*Non applicabile a causa della natura del prodotto, non forniscono informazioni di proprietà della sua pericolosità.

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 Reattività:

Nessuna reazione pericolosa se si prevedono le seguenti istruzioni tecniche di stoccaggio di prodotti chimici. Vedere la sezione 7.

10.2 Stabilità chimica:

Chimicamente stabile nelle condizioni di stoccaggio, manipolazione ed utilizzo.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose:

Nessuna reazione pericolosa si prevede per variazione di temperatura e/o pressione.

10.4 Condizioni da evitare:

Applicabile per manipolazione e stoccaggio a temperatura ambiente:

Urti e attrito	Contatto con l'aria	Riscaldamento	Luce solare	Umidità
Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile

10.5 Materiali incompatibili:

Acidi	Acqua	Materiali comburenti	Materiali combustibili	Altri
Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Evitare alcali o basi forti

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:

Vedere intestazione 10.3, 10.4 e 10.5 per conoscere specificamente i prodotti di decomposizione. In dipendenza dalle condizioni di decomposizione, come conseguenza della stessa è possibile che si liberino miscele complesse di sostanze chimiche: biossido di carbonio (CO₂), monossido di carbonio e altri composti organici.

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici:

Non si dispone di dati sperimentali del prodotto in quanto tale relativi alle proprietà tossicologiche

Effetti pericolosi per la salute:

In caso di esposizioni ripetute, prolungate o a concentrazioni superiori a quelle stabilite per i limiti di esposizione professionale, è possibile che si producano effetti nocivi sulla salute in funzione della via di esposizione:

A.- Ingestione:

- Tossicità acuta: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze classificate come pericolose per ingestione. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
- Corrosività/irritabilità: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose per ingestione. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.

B- Inalazione:

- Continua alla pagina successiva -

**Olio motore 5W40 Maranello – 0002889MR200
(90101)**

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE (continua)

- Tossicità acuta: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze classificate come pericolose per inalazione. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
 - Corrosività/Irritabilità: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.
- C- Contatto con pelle e occhi:
- Contatto con la pelle: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose per contatto con la pelle. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
 - Contatto con gli occhi: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose per contatto con la pelle. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
- D- Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione):
- Cancerogenicità: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze classificate come pericolose per gli effetti descritti. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
 - Effetti mutageni: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.
 - Tossicità riproduttiva: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, tuttavia presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.
- E- Effetti di sensibilizzazione:
- Respiratori: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, non presentando sostanze classificate come pericolose con effetti sensibilizzanti. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 3.
 - Cutanea: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.
- F- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)-tempo di esposizione:
- Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.
- G- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)-esposizione ripetuta:
- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)-esposizione ripetuta: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.
 - Pelle: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.
- H- Pericolo in caso di aspirazione:
- Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti, poiché non presenta sostanze classificate come pericolose per questo effetto. Per maggiori informazioni leggere il paragrafo 3.

Altre informazioni:

Non rilevante

Informazione tossicologica specifica delle sostanze:

Identificazione	Tossicità acuta		Genere
	DL50 orale	DL50 cutanea	
Fenolo, dodecil-, ramificato	2100 mg/kg	Non rilevante	Ratto
CAS: 121158-58-5	DL50 inalazione	Non rilevante	
EC: 310-154-3			

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Non sono disponibili dati concernenti la miscela.

12.1 Tossicità:

Identificazione	Tossicità acuta		Specie	Genere
	CL50	EC50		
Fenolo, dodecil-, ramificato	3,2 mg/L (96 h)	0,037 mg/L (48 h)	Pimephales promelas	Pesce
CAS: 121158-58-5	EC50	Non rilevante	Daphnia magna	Crostaceo
EC: 310-154-3				

12.2 Persistenza e degradabilità:

Non disponibile

12.3 Potenziale di bioaccumulo:

Non disponibile

- Continua alla pagina successiva -

**Olio motore 5W40 Maranello – 0002889MR200
(90101)**

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE (continua)

12.4 Mobilità nel suolo:

Non disponibile

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB:

Non applicabile

12.6 Altri effetti avversi:

Non descritti

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti:

Codice	Descrizione	Tipo di residuo (Regolamento (UE) n. 1357/2014)
	Non è possibile assegnare un codice specifico, dato che dipende dall'uso che ne fa l'utente.	Pericoloso

Tipologia di residu (Regolamento (UE) n. 1357/2014):

HP14 Ecotossico

Gestione dei rifiuti (eliminazione e valorizzazione):

Consultare il gestore di residui autorizzato alle operazioni di valorizzazione ed eliminazione conforme all'Allegato 1 e l'Allegato 2 (Direttiva 2008/98/CE, D.Lgs. 205/2010). Secondo i codici 15 01 (2014/955/UE), nel caso in cui il contenitore sia stato a contatto diretto con il prodotto sarà trattato allo stesso modo del prodotto stesso, in caso contrario, sarà trattato come residuo non pericoloso. Si sconsiglia lo scarico nei corsi d'acqua. Si veda il punto 6.2.

Disposizioni relativa alla gestione dei residui:

In conformità con l'Allegato II del Regolamento (EC) n°1907/2006 (REACH) si raccolgono le disposizioni comunitarie o statali in relazione alla gestione dei residui.

Legislazione comunitaria: Direttiva 2008/98/EC, 2014/955/UE, Regolamento (UE) n. 1357/2014

Legislazione nazionale: D.Lgs. 25/2010

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Questo prodotto non è regolato per il trasporto (ADR/RID,IMDG,IATA)

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela:

Sostanze candidate per l'autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) 1907/2006 (REACH): Non rilevante

Sostanze incluse nell'allegato XIV di REACH (lista di autorizzazione) e data di scadenza: Non rilevante

Regolamento (CE) 1005/2009, sulle sostanze che riducono lo strato dell'ozono: Non rilevante

Articolo 95, REGOLAMENTO (UE) n. 528/2012: Non rilevante

REGOLAMENTO (UE) N. 649/2012, relativo all'esportazione e importazione di prodotti chimici pericolosi: Non rilevante

Limitazioni alla commercializzazione e all'utilizzo di certe sostanze e miscele pericolose (L'allegato XVII, REACH):

Non rilevante

Disposizioni particolari in materia di protezione delle persone o dell'ambiente:

Si raccomanda di impiegare le informazioni redatte in tale scheda di dati di sicurezza come dati di ingresso in una valutazione dei rischi delle circostanze locali con l'obiettivo di stabilire le misure necessarie di prevenzione dei rischi per il manipolazione, l'utilizzo, lo stoccaggio e l'eliminazione di tale prodotto.

Altre legislazioni:

- Continua alla pagina successiva -

**Olio motore 5W40 Maranello – 0002889MR200
(90101)**

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE (continua)

D.Lgs. 205/2010: Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.
D.Lgs. 126/1998: Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
D.Lgs. 233/2003: Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive.
D.Lgs. 65/2003: Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.
D.Lgs. 186/2011: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1272/2008
D.Lgs. 285/1998: Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, a norma dell'articolo 38 della L. 24 aprile 1998, n. 128.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica:

Il provider non ha effettuato la valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Legislazione applicabile a schede di dati di sicurezza:

La presente scheda di dati di sicurezza è stata sviluppata in conformità con l'Allegato II-Guida per l'elaborazione di Schede di Dati di Sicurezza del Regolamento (EC) N° 1907/2006 (Regolamento (UE) N° 453/2010, Regolamento (UE) N° 2015/830)

Modifiche rispetto alla scheda di sicurezza precedente riguardanti le misure di gestione del rischio:

Non rilevante

Testi delle frasi legislative contemplate nella sezione 2:

H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Testi delle frasi legislative contemplate nella sezione 3:

Le frasi indicate qui non si riferiscono al prodotto in sé, sono solo a titolo esplicativo e si riferiscono ai singoli componenti che appaiono nella sezione 3

Regolamento n°1272/2008 (CLP):

Aquatic Acute 1: H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici

Aquatic Chronic 1: H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Eye Irrit. 2: H319 - Provoca grave irritazione oculare

Repr. 2: H361 - Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto

Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritazione cutanea

Procedura di classificazione:

Aquatic Chronic 3: Metodo di calcolo

Consigli relativi alla formazione:

Si raccomanda una formazione minima in materia di prevenzione di rischi del lavoro al personale che maneggerà tale prodotto, con il fine di facilitare la comprensione e interpretazione della presente scheda di dati di sicurezza, così come l'etichettatura del prodotto.

Principali fonti di letteratura:

<http://esis.jrc.ec.europa.eu>

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

Abbreviature e acronimi:

ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada

-IMDG: Codice Marittimo Internazionale per le Merci Pericolose

-IATA: Associazione Internazionale per il Trasporto Aereo

-ICAO: Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale

-COD: Richiesta Chimica di ossigeno

-BOD5: Richiesta biologica di ossigeno dopo 5 giorni

-BCF: fattore di bioconcentrazione

-DL50: dose letale 50

-CL50: concentrazione letale 50

-EC50: concentrazione effettiva 50

-Log POW: logaritmo coefficiente partizione ottanolo-acqua

-Koc: coefficiente di partizione del carbonio organico

- Continua alla pagina successiva -

Scheda di dati di sicurezza
secondo 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC, 2015/830/EU

**Olio motore 5W40 Maranello – 0002889MR200
(90101)**

Le informazioni contenute nella presente Scheda di dati di sicurezza sono basate su fonti, conoscenze tecniche e legislazione in vigore a livello europeo e statale, non potendo garantire l' esattezza della stessa. Tali informazioni non possono essere considerate come garanzie delle proprietà del prodotto, si tratta semplicemente di una descrizione relativi ai requisiti in materia di sicurezza. La metodologia e le condizioni di lavoro degli utenti di tale prodotto sono al di fuori delle nostre conoscenze e controllo, essendo sempre responsabilità ultima dell' utente prendere le misure necessarie per adeguarsi alle esigenze legislative relativi a manipolazione, stoccaggio, utilizzo ed eliminazione dei prodotti chimici. Le informazioni della presente scheda di sicurezza si riferiscono unicamente a tale prodotto, che non deve essere utilizzato con fini diversi da quelli specificati.

- FINE DELLA SCHEDA DI SICUREZZA -