

DESCRIZIONE PRODOTTO

Olio motore 10W40 – 0001317MG200 (41104) 1 Litro – 0006469OT200 4 Litri è un lubrificante multigrado ottenuto da basi sintetiche isomerizzate e additivi opportunamente selezionati.

L'alta qualità dell'olio base adottato e degli additivi utilizzati assicurano l'eccellenza del prodotto nell'uso su motori alimentati sia benzina che diesel, aspirati o turbocompressi, nelle autovetture o furgoni leggeri.

APPLICAZIONI

Olio motore 10W40 – 0001317MG200 (41104) 1 Litro – 0006469OT200 4 Litri offre i seguenti benefici:

- Ottimo potere lubrificante anche nelle partenze a freddo,
- Elevata resistenza all'ossidazione e protezione contro l'usura,
- Buone proprietà di detergenza/disperdenza con conseguente riduzione di formazione di fuliggine.

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

ACEA A3/B3 -

API SJ/CF -

MB 229.1 -

VW 501.01/505.00

CARATTERISTICHE TIPICHE

Parametro	Unità di misura	Metodo di prova	Valore
Grado SAE			10W40
Densità	Kg/L	ASTM D1298	0.870
Viscosità cinematica a 100° C	Mm ² /s	ASTM D445	14
Indice di viscosità		ASTM D2270	>140
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	<-24
Punto di infiammabilità	°C	ASTM D92	>214
T.B.N.	mgKOH/g	ASTM D 2896	>6.2