

sede legale: Via Libero Grassi 4 – 42025 Cavriago (RE) / sede operativa: V.le Kennedy 21/A – 46019 Viadana (MN)

SCHEDA TECNICA Olio motore 15W40 – 0001318MG200 (41154) 1 Litro – 00064700T200 4 Litri

DESCRIZIONE PRODOTTO

Olio motore 15W40 - 0001318MG200 (41154) 1 Litro – 00064700T200 4 Litri è un olio lubrificante multigrado a base minerale formulato per i motori a benzina o gasolio, aspirati o turbocompressi, di autovetture, furgoni ed autocarri leggeri.

Inoltre possiede:

- Ottima capacità antiusura e detergenza/disperdenza,
- Ottima fluidità a bassa temperatura,
- Eccezionale resistenza all'ossidazione.

APPLICAZIONI

Olio motore 15W40 – 0001318MG200 (41154) 1 Litro – 00064700T200 4 Litri è idoneo per vetture dotate di marmitta catalitica. Il pacchetto di additivi garantisce un'eccezionale pulizia del motore ed un'ottima protezione contro l'usura dei componenti meccanici, anche in condizioni di esercizio gravoso. Con l'impiego di tale prodotto si possono ottenere i seguenti benefici:

- Maggiore pulizia del motore,
- Migliore protezione e durata del motore,
- Buon avviamento a freddo.

SPECIFICHE & APPROVAZIONI

API SJ/CF

CARATTERISTICHE TIPICHE

Parametro	Unità di misura	Metodo di prova	Valore
Gradazione SAE			15W40
Densità	Kg/L	ASTM D1298	0.875
Viscosità cinematica a 100°C	Mm ² /s	ASTM D445	14
Indice di viscosità		ASTM D2270	>130
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	<-24
Punto di infiammabilità	°C	ASTM D92	>220