DESCRIZIONE PRODOTTO

Olio motore Maranello per moto 4T 10W40 - 0002894MR200 (90106) è un lubrificante formulato con oli base accuratamente selezionati e componenti sintetici per motori a 4 tempi e gruppi frizione di moto di qualsiasi marca e cilindrata, raffreddati ad aria o ad acqua. Ideale per utilizzi touring non severi.

Olio motore Maranello per moto 4T 10W40 - 0002894MR200 (90106) garantisce le seguenti caratteristiche:

- Eccellente capacità antiusura,
- Straordinaria resistenza all'ossidazione e stabilità termica,
- Elevata capacità di detergenza / dispersione con resistenza alla formazione di depositi.

Olio motore Maranello per moto 4T 10W40 - 0002894MR200 (90106) ha un pacchetto di additivi attentamente bilanciato che offre i seguenti vantaggi:

- Garantire la massima protezione dall'attrito,
- Ridurre drasticamente l'usura delle parti meccaniche,
- Facilitare l'inserimento delle marce di guida, riducendo il consumo di olio.

APPLICAZIONI

Olio motore Maranello per moto 4T 10W40 - 0002894MR200 (90106) offre la massima protezione per motori di cilindrata media e alta con uno, due, tre o quattro cilindri e garantisce la cura di tutti i suoi componenti anche in condizioni di utilizzo estreme e velocità elevate.

SPECIFICHE & APPLICAZIONI

API SJ/SL
JASO MA

CARATTERISTICHE TIPICHE
(valori medi di produzione)

	METODO DI PROVA	VALORI TIPICI
gradazione SAE		10W40
massa volumica, kg/m^3	ASTM D 1298	860
viscosità, cSt a 40°C	ASTM D 445	90.0
viscosità, cSt a 100°C	ASTM D 445	14,0
indice di viscosità	ASTM D 2270	160
punto di scorrimento, °C	ASTM D 97	-27
punto di infiammabilità, °C	ASTM D 92	≥ 210

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE SCHEDA SONO DA CONSIDERARSI AGGIORNATE ALLA DATA DI STESURA DELLA STESSA, TUTTAVIA VARIAZIONI NELLA FORMULAZIONE O MODIFICHE NEL PROFILO PRESTAZIONALE DEL PRODOTTO AVVENUTE IN TEMPI SUCCESSIVI A TALE DATA POSSONO INFLUENZARNE L'ACCURATEZZA. IN OGNI CASO LE SUDDETTE INFORMAZIONI SONO INDICATIVE E NON COSTITUISCONO SPECIFICA DI VENDITA.